


变压器 (充电器)	输入电压	AC:100V-240V 50/60Hz
	输出电压	DC:12V 1A
尺寸(mm) 重量(kg)	55(W)x205(D)x14.25(H) 约 2.4kg(含导轨)	
螺丝容量	40CC	

规格表中所表示的可以使用的螺丝范围(D),(H),(L),如下。

可使用螺丝范围

可使用螺丝范围	直径	
	头径 (D)	(D)
	头部厚度 (H)	(H)
	颈下长 (L)	(L)



■ 输送可能螺丝范围以及交换导轨的型号

本体机型	HSF-01				
机号	HSF-10	HSF-12	HSF-14	HSF-17	HSF-20
螺丝直径	M1.0	M1.2	M1.4	M1.7	M2.0
头径 (D)	1.2-2.2	1.4-2.5	1.6-2.8	1.9-3.4	2.2-4.2
头部厚度 (H)	0.35 以上	0.35 以上	0.35 以上	0.35 以上	0.35 以上
颈下长 (L)	1.6-16	1.8-16	2.0-16	2.3-16	2.6-16
交换导轨型号	WR-10	WR-12	WR-14	WR-17	WR-20

本体机型	HSF-02	
机号	HSF-26	HSF-30
螺丝直径	M2.6	M3.0
头径 (D)	2.8-5.0	3.2-5.8
头部厚度 (H)	0.35 以上	0.35 以上
颈下长 (L)	3.2-16	3.6-16
交换导轨型号	WR-26	WR-30

附件

- 各本体都装有标准导轨 1 个
- 六角 L 型扳手 对边距 2.00mm 1 支
- 充电器 1 个