


变压器 (充电器)	输入电压	AC:100V±5% 50/60Hz
	输出电压	DC:12V 500mA
尺寸(mm) 重量(kg)	123(W)x181(D)x144(H) 约 3.0kg(含导轨)	
螺丝容量	80CC	
保护,复位电路	电机过载自动停止功能	

规格表中所表示的可以使用螺丝范围(D),(H),(L),如下。

可使用螺丝范围

可使用螺丝范围	直径	
	头径	(D)
	头部厚度	(H)
	颈下长	(L)



■ 输送可能螺丝范围以及交换导轨的型号

本体机型	螺丝太郎 III HSIII-300RB					
机号	HSIII-14CRB	HSIII-17CRB	HSIII-20RB	HSIII-23RB	HSIII-26RB	HSIII-30RB
螺丝直径	M1.4	M1.7	M2.0	M2.3	M2.6	M3.0
头径 (D)	1.6-9	1.9-9	2.2-9	2.5-9	2.8-9	3.2-9
头部厚度 (H)	0.35 以上	0.35 以上	0.35 以上	0.35 以上	0.35 以上	0.35 以上
颈下长 (L)	2.0-20	2.3-20	2.6-20	2.9-20	3.2-20	3.6-20
交换导轨型号	SR-14RB	SR-17RB	SR-20RB	SR-23RB	SR-26RB	SR-30RB

附件

各本体都装有标准导轨 1 个

螺丝预置位板 1 块

通过板 1 块

六角 L 型扳手 对边距 2.00mm 1 支

压板 0.35mm 1 块