

电源 (AC)	输入电压	AC:100V-240V(50/60Hz)
	输出电压	DC15V 1A
尺寸(mm)/ 重力(kg)		123(W)×181(D)×145(H) 3kg (包括导轨)
螺丝容量		80CC



**螺丝的式样**

HSV-10~HSV-17	1种/3种/平头※
HSV-20~HSV-30	盆头 (SEMS 螺丝/W SEMS螺丝/带垫片头螺丝) 半圆头/平头/圆头/带垫六角形螺丝

※根据平头螺丝的头部径长，头部厚度，也可能出现不能对应的情况。  
请咨询!

■ 适用螺丝范围以及交换导轨型号

机型	标称直径	(D) 头部径 ( $\phi$ )	(H) 头部厚度 (mm)	(L) 螺杆直径 (mm)	导轨的型号
HSV-10	M1.0	1.2-9	0.35mm 以上	1.6-10	HSV-BI-10
HSV-12	M1.2	1.4-9		1.8-10	HSV-BI-12
HSV-14	M1.4	1.6-9		2.0-10	HSV-BI-14
HSV-17	M1.7	1.9-9		2.3-10	HSV-BI-17
HSV-20	M2.0	2.2-9		2.6-20	HSV-BI-20
HSV-23	M2.3	2.5-9		2.9-20	HSV-BI-23
HSV-26	M2.6	2.8-9		3.2-20	HSV-BI-26
HSV-30	M3.0	3.2-9		3.6-20	HSV-BI-30

**附件/**

**AC 变压器 1 个，输送板 2 枚(其中一枚装在机器本体上)，六角扳手 1 个，螺丝刀一台(用于时间调整)**