


电源 (AC)	输入电压	AC:100V-240V(50/60Hz)
	输出电压	DC15V 1A
尺寸(mm)/ 重力(kg)		123(W)×181(D)×145(H) 3kg (包括导轨)
螺丝容量		80CC



螺丝的式样

HSV-10RB~HSV-17RB	1种/3种/平头※
HSV-20RB~HSV-30RB	盆头 (SEMS 螺丝/W SEMS螺丝/带垫片头螺丝) 半圆头/平头/圆头/带垫六角形螺丝

※根据平头螺丝的头部径长，头部厚度，也可能出现不能对应的情况。请咨询！

■ 适用螺丝范围以及交换导轨型号

机型	标称直径	(D) 头部径 (ϕ)	(H) 头部厚度 (mm)	(L) 螺杆直径 (mm)	导轨的型号
HSV-10RB	M1.0	1.2-9	0.35mm 以上	1.6-10	HSV-RI-10
HSV-12RB	M1.2	1.4-9		1.8-10	HSV-RI-12
HSV-14RB	M1.4	1.6-9		2.0-10	HSV-RI-14
HSV-17RB	M1.7	1.9-9		2.3-10	HSV-RI-17
HSV-20RB	M2.0	2.2-9		2.6-20	HSV-RI-20
HSV-23RB	M2.3	2.5-9		2.9-20	HSV-RI-23
HSV-26RB	M2.6	2.8-9		3.2-20	HSV-RI-26
HSV-30RB	M3.0	3.2-9		3.6-20	HSV-RI-30

附件/

AC 变压器 1 个，输送板 2 枚(其中一枚装在机器本体上)，六角扳手 1 个，螺丝刀一台(用于时间调整)，自动机用扇动板 2 枚(其中 1 枚装在本体上)