

YG12F

小型经济型模块贴片机
(对应气动供料器)



0402~45×100mm

对应元件 ※□32mm以上需要安装专用吸嘴组件

H15mm 对应高度



识别球电极

107 最大供料器数



对应气动
供料器



ATS15
Automatic Tray Stacker
自动交换式
托盘供给装置

0402~45×100mm对应元件*

*□32mm以上需要安装专用吸嘴组件

H15mm 对应高度

识别球电极

107最大供料器数 对应气动供料器

ATS15
自动交换式托盘 对应供给装置
对应MT(手动托盘)

20,000CPH(0.18秒/CHIP)卓越的贴装能力

L510×W460*mm 对应大型基板

基本规格

机型	YG12F(型号:KKS-000)
对象基板	L50×W50mm ~L510×W460mm (装配ATS15/MTF时为W360mm)
搭載タクト (最適条件)	36,000CPH (0.1秒/CHIP相当)
贴装精度	绝对精度($\mu + 3\sigma$): $\pm 0.05\text{mm/CHIP}$
贴装能力	20,000CPH (本公司最佳条件)
元件供给方式	卷带、托盘
元件种类	带式包装:107种(最大)、48种(标准)(换算成8mm卷带) 盘式包装:15种(最大)(换算成JEDEC托盘)
对象元件	0402~45×100mm含球电极元件※ $\square 32\text{mm}$ 以上, 需要安装专用吸嘴组件
可贴装高度	15mm以下
电源规格	三相AC 200/208/220/240/380/400/416 V $\pm 10\%$
供气源	0.55MPa以上、清洁干燥状态
外形尺寸	L1, 254×W1, 440×H1, 445mm: (仅主体) L1, 254×W1, 755×H1, 475mm: (装配ATS15时)(突起部分除外)
主体重量	约1,250kg: (仅主体) 约1,370kg: (装配ATS15时)