

## 特性:

- 适用于快速运输或储存;
- 适应性强, 高效低耗, 减轻劳动强度.
- 对包装物能起到防尘、防潮、保洁的作用。
- 减少包装物的表面擦伤, 提高表面质量, 使包装更完全.

- 造型坚固完美, 转盘可承受2000kg。
- 机器底部有二个凹槽, 方便堆高机移动机器。
- 转盘和胶膜座速度, 可无段变速。
- 转盘和缓起动装置, 确保产品安全。
- 电眼自动设定栈板高度, 操作方便。
- 采用触控式面版及单芯片处理器控制, 操作方便, 维修容易。
- 可选择单相或三相电源。
- 阻拉式调整伸缩膜松紧度, 亦可选购预拉伸装置, 节省胶膜。

## 规格

型 式	GEM009-2
裹包高度	2100mm、2400mm两种选择
转盘直径	1500mm、1800mm两种选择
转盘高度	90mm
栈板重量	Max. 2000kg
伸缩膜宽厚	宽500mm、厚12-35Microns
伸缩膜内外径	内径76mm、外径Max. 350mm
转盘速度	2-15转/分 (可调整)
伸缩膜座速度	0-3M/分 (可调整)
电 源	220/380V 50/60HZ 3相/单相可选择

※选择配备: 伸缩膜预拉装置、加压板装置、胶膜输出自动控制装置、斜板.