

YS24X

小型高速通用模块贴片机



sATS II
自动交换式托盘

基本规格

机型	YS24X(型号:KKT-000)
对象基板	L50×W50mm~L700×W460mm
贴装能力 (最佳条件)	54,000CPH (0.067秒/CHIP)
贴装精度 (本公司评价用使用标准元件时)	绝对精度($\mu+3\sigma$): $\pm 0.05\text{mm}/\text{CHIP}$ 、 $\pm 0.05\text{mm}/\text{QFP}$ 重复精度(3σ): $\pm 0.03\text{mm}/\text{CHIP}$ 、 $\pm 0.03\text{mm}/\text{QFP}$
元件种类	卷带:96种(最大/换算成8mm卷带) 托盘:30种(最大/换算成JEDEC托盘)
对象元件	0402~45×100mm、高度15mm以下、可对应球电极元件 ※ $\square 32\text{mm}$ 以上, 需要安装专用吸嘴组件
电源规格	三相AC 200/208/220/240/380/400/416 V $\pm 10\%$
供气源	0.45Mpa以上、清洁干燥状态
外形尺寸 (突起部分除外)	L1,254×W1,687×H1,445mm(仅主体) L1,254×W2,020×H1,545mm:装配sATS II时
主体重量	约1,700kg: 仅主体 约1,890kg: 装配sATS II时