

产品名称：FL-AC300 全自动剪脚机

机器功能

1. 本机为双刀型剪脚机，整机结构紧凑，操作方便；
2. 功耗小、省电，低噪音无污染；
3. 压持式不锈钢链爪机构，保证切脚时 PCB 板不掉板、不移位；
4. 可调平衡器，保证大尺寸 PCB 板在切脚时不变形；
5. 滚刷装置，可刷掉 PCB 板上的附着物，使 PCB 板 保持清洁；
6. 剪脚刀与导轨倾斜 0~3°安装，以减小切刀与 PCB 板之间的摩擦，增加切刀之寿命；
7. 导轨为高强度、高硬度的铝合金，导轨过渡平稳，入板出板顺畅，不卡不落，可与波峰焊锡机等设备在线连接，实现焊锡、切脚全线自动化。

技术参数

型号	FL-AC300
PCB 板尺寸	W (50~300) mm
PCB 板厚度	1~2mm
切脚高度	1.2~2.5mm
切刀直径	φ200×2mm
切刀可调高度	12mm
传输速度	100-2000mm/min
PCB 板传送方向	L→R/L←R
PCB 板传送高度	750±20mm
剪脚刀倾斜度	0~3°
日产量	Max.3000pcs/8Hr.
正常/启动功率	Approx.880W
电源	AC 3φ 380V 50/60HZ
设备外形尺寸 (mm)	L1460×W900×H970mm
重量	300kg