

# YS12F

小型经济型通用模块贴片机



✓ 20,000CPH (相当于0.18秒 / CHIP)的贴装性能

✓ 具有卓越的对应能力，  
可对应0402~45×100mm元件

※□32mm以上需要安装专用吸嘴组件

✓ 高度15\*mm以下

✓ 对应大型基板、L尺寸  
L510×W460mm

✓ 多种类的盘式包装元件、也对应自动交换式  
托盘供给装置(ATS15)

✓ 内置式割带器

✓ 对应CE标记

## 基本规格

机型	YS12F(型号:KKJ-000)
对象基板	L50×W50mm~L510×W460mm
贴装精度	绝对精度( $\mu + 3\sigma$ ) $\pm 0.05$ mm/CHIP
贴装效率	20,000CPH(本公司最佳条件)
元件供给方式	卷带、托盘供给
元件种类	带式包装:47种(最大/换算成8mm卷带) 盘式包装:15种(最大/换算成JEDEC托盘)
对象元件	0402~45×100mm、含球电极元件※□32mm以上, 需要安装专用吸嘴组件
可贴装高度	15mm
电源规格	三相AC 200/208/220/240/380/400/416 V $\pm 10\%$
供气源	0.45MPa以上、清洁干燥状态
外形尺寸	L1, 254×W1, 755×H1, 475mm(装配ATS15时。突起部分除外)
主体重量	约1,370kg(装配ATS15时。)